



COFFRET MINI EVO

LE CŒUR DE VOTRE LOCAL TECHNIQUE

Le Mini EVO centralise le pilotage de votre piscine grâce à une installation simplifiée, une connectivité complète et un contrôle intuitif via l'application WConnect.



WIFI & BLUETOOTH
Connexion sans fil



WCONNECT
Pilotage à distance



POMPE DE FILTRATION
Gestion automatisée



DÉBIT D'EAU
Surveillance continue



ÉCLAIRAGE
Contrôle simplifié



TEMPÉRATURE DE L'EAU
Mesure en temps réel



TEMPÉRATURE DE L'AIR
Capteur intégré



INSTALLATION FACILE
Connecteurs XLR précâblés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Coffret Mini Evo
Boîtier	Plastique
Taille	410mm x 260mm x 145mm
Protection	IP55
Poids	4.5 kgs
Montage	Par 4 vis sur un mur
Température ambiante	-10% / 50°C
Humidité relative (sans condensation)	30 / 70%
Tension de fonctionnement	Monophasé 230VAC +/-5%
Fréquence	50 - 60Hz
Protections électriques : Pompe de filtration	Disjoncteur 1P + 1N pour moteur monophasé réglable de 6.3A à 10A
Protections électriques : Éclairage	Disjoncteur 1P + 1N 2A courbe C
Protections électriques : Mini Evo	Disjoncteur 1P + 1N 2A courbe C
Sorties alimentations : Pompe de filtration	Départ 230VAC monophasé, jusqu'à 2cv, via contacteur 3 NO
Sorties alimentations : Eclairage	Départ 12VAC via un domino
Rail DIN	3 espaces rail DIN pour protections supplémentaires
Capteur de température d'air	Départ depuis le connecteur externe XLR 3 points bleu
Capteur de température d'eau	Départ depuis le connecteur externe XLR 3 points vert
Détecteur de débit	Départ depuis le connecteur externe XLR 3 points noir
Capteur de pression d'eau	Départ depuis le connecteur externe XLR 3 points blanc
Modbus via RS485	Départ depuis le connecteur externe XLR 4 points noir
Fréquence et protocole Wi-Fi	2,412 / 2,484 GHz / IEEE 802.11 b/g/n
Fréquence et protocole Bluetooth	2,412 / 2,484 GHz / Low energy

LE PACK COMPREND



1 Coffret W



1 sonde détecteur de débit avec son câble de 3 mètres



1 sonde de température d'eau avec son câble de 3 mètres



1 sonde de température d'air avec son câble de 3 mètres



1 adaptateur mâle-mâle pour la sonde de détection de débit



2 x Collier de prise en charge


GESTION AUTOMATISÉE DU LOCAL TECHNIQUE



+



+



=

via l'application
WCONNECT

ACCESSOIRES EN OPTION



Câble Modbus



Sonde de pression



Pincés ampèremétriques



GARANTIE

3 ANS